

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO/ISTRUZIONI PER L'USO

| ARTICOLO | CARATTERISTICHE | CLASSE |
|--|--|--|
| CODICE 888P | PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI | II |
| Descrizione e Composizione (0072) I.F.T.H Lyon Av. Guy de Collongue 69134 ECULLY Cedex | -Guanto tessuto 5 dita, senza cuciture -Cotone / Poliestere / Poliammide -Puntinato in PVC giallo sul palmo -Sopraggitto in fibre sintetiche -Polsino elasticizzato di lunghezza variabile |  |
|  | - Taglia 7 - 10 | |
| DESCRIZIONI TECNICHE | | |
| Protezione contro i rischi meccanici seguenti: | | |
|  | 3 resistenza all'abrasione 4 resistenza al taglio 4 resistenza allo strappo continuato 1 resistenza alla perforazione | 4 agilità |
| Questo modello di guanto è stato esaminato secondo le norme europee UNI-EN 388 e UNI-EN 420 da un istituto autorizzato. | | |
| CONSIGLIATO PER: | OSSERVAZIONI | |
| Lavori di manutenzione in ambienti asciutti Lavori di manutenzione di oggetti taglienti ed abrasivi | Conservare al fresco, in ambiente asciutto ed al riparo dalla luce | |
| Si fa notare al consumatore che questo prodotto, essendo molto resistente alla tensione, non deve essere usato con macchinari in movimento per evitare il rischio di trascinamento. | | |
| Fabbricante o mandatario nella comunità europea |  | PROCOVES Industrie 11 bis, avenue du Général Mazillier – B.P. 108 21140 SEMUR EN AUXOIS – France Tel: 03 80 89 93 40 Fax: 03 80 96 60 11 |
| IL SIGNIFICATO DEL MARCHIO „CE“ SU UN PRODOTTO DELLA SICUREZZA INDIVIDUALE SUL LAVORO | | |
| Il prodotto corrisponde alle richieste più importanti previste dalle direttive europee CEE/89/686. Queste norme relative alla sicurezza individuale sul lavoro sono stabilite per l'ambito dell'idoneità, della comodità e durata. Il prodotto è stato esaminato secondo le norme europee da un istituto autorizzato. | | |
| Il marchio EN420 applicato sul prodotto garantisce in termini d'esigenze generali, la taglia, la dimensione, l'idoneità richiesta dal consumatore, oltre che i gradi di capacità definiti da questa normativa. | | |
| Il marchio EN388 applicato sul prodotto garantisce in termini di rischi meccanici, la resistenza all'abrasione, al taglio, allo strappo e alla perforazione definite da questa normativa. | | |
| OSSERVAZIONI SULL'UTILIZZO DEL PRODOTTO | | |
| Questo prodotto non deve essere utilizzato per altri scopi all'infuori di quelli che lo caratterizzano. Il prodotto corrisponde alle normative EN388 ed EN420 e non protegge contro i rischi per i quali non è stato concepito. I gradi di capacità indicati sono solamente garantiti per la parte del palmo del guanto. | | |